LARPS GROUP s.r.l.
Via Pasubio, 196 - 36010 Zanè (VI) - Italy
Tel. +39 0445 314050 - Fax +39 0445 314121
Reg. Impr., Cod. Fisc. e Part. IVA 03507870248
Cap. Sociale 90.000,00 - R.E.A. n. VI/330941
www.larps.it
info@larps.it

SCHEDA TECNICA
Versione 1 – Data 01-07-2013 – MD 7.5.1.01

PRIMER CM 12

Il prodotto

Primer CM 12 è un preparatore a bassa viscosità bicomponente a base di policloroprene e resine in soluzione.

Dove si impiega

Primer CM 12 è destinato all'utilizzo, nell'industria calzaturiera, come prima mano su suole in microporosa o cuoio e in genere su superfici assorbenti , adatto per trattare vari materiali quali: Pelle, Tessuti naturali e sintetici, Cuoio e rigenerati, Materiali porosi in genere. E' altresì indicato per il trattamento di prima mano di guardoli in cuoio e suoi rigenerati.

Come si impiega

Nel caso in cui i materiali da incollare siano substrati molto assorbenti si fa precedere l'applicazione dell'adesivo da una prima mano di **Primer CM 12 + 5% Kleberdur** lasciando asciugare quest'ultimo per almeno 15 minuti. Applicare in seguito l'adesivo.

Per il pretrattamento dei guardoli si applica il prodotto come prima mano con la stessa attrezzatura usata per l'incollaggio.

Su fondi in microporosa è consigliabile la cardatura e quindi l'applicazione di **Primer CM 12** + **5% Kleberdur**

I materiali trattati con **Primer CM 12** dimostrano una ottima compatibilità con tutti i tipi di collanti policloroprenici e poliuretanici: grazie alla bassa viscosità unita ad un alto residuo secco si ottiene una perfetta impregnazione dei substrati più difficili evitando lo sprofondamento dell'adesivo e aumentando sensibilmente l'efficacia dell'incollaggio.

Confezioni

Latte metalliche da 15 kg netti , da 4 kg netti , Barattoli da 0,85 kg.

Avvertenze

Attenzione!! Primer CM 12 è altamente infiammabile: assicurarsi che gli impianti utilizzati per la movimentazione siano correttamente collegati a terra per evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche.

Stoccaggio e garanzia

Primer CM 12 deve essere conservato a temperature comprese fra 5°C e 35°C nei suoi contenitori originali ben chiusi, in ambiente ventilato ed evitando l'esposizione diretta a fonti di calore. La stabilità garantita in queste condizioni è di 12 mesi. Temperature di stoccaggio particolarmente basse (soprattutto nel periodo invernale) comportano un notevole addensamento reversibile del prodotto e, di conseguenza, una più difficile distribuzione. Mescolare bene prima dell'uso.

Caratteristiche Fisiche e Tecniche

Tipo di Test	Metodo	Limiti di Accettazione/U.M.	
Aspetto	Visivo	Fluido paglierino	(*)
Viscosità	LG3000	250 - 450 mPa.s	
Residuo secco	LG2000	15 - 18 %	

(*) Valori solamente indicativi

The data contained in this publication, and any technical advice - whether verbal, in writing or by way of trials - are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our product, these data do not relieve customers from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the product for a specific purpose. The application, use and processing of our products, even if made on the basis of our technical advice, are beyond our control and, therefore, entirely under the responsibility of the user. It is the responsibility of the user of our products to ensure that any proprietary rights and existing laws and legislation are observed.

I dati contenuti in questa pubblicazione, e qualsiasi consiglio tecnico - sia esso verbale, scritto o in seguito a prove – sono basati sulla nostre conoscenze ed esperienze attuali. A causa dei molti fattori che hanno un effetto nei processi applicativi dei nostri prodotti, questi dati non sollevano l'utilizzatore dall'obbligo di verificare la loro validità e di testare l'adeguatezza dei prodotti per gli specifici impieghi, né costituiscono garanzia di specifiche proprietà o specifici risultati. L'applicazione e l'uso dei nostri prodotti, anche se fatti seguendo i nostri consigli tecnici, sono condotti al di fuori del nostro controllo e pertanto sono sotto la completa responsabilità dell'utilizzatore. E' responsabilità dell'utilizzatore dei nostri prodotti assicurarsi che siano rispettati i diritti di terzi e che siano osservati i regolamenti e le leggi in vigore.